

mobiheat MD600F | 600 kg/h mobile Dampfanlage



Technische Daten

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Abmessungen: | |
| Länge (+ Deichsel) | 4.600 mm (+ 1.350 mm) |
| Breite | 2.450 mm |
| Höhe | 3.100 mm |
| Gewicht | ca. 3.500 kg |
| Dampfleistung | 0-600 kg/h / Teillast 300 kg |
| Wärmeleistung | 400 kW |
| Medium | Sattdampf ca. 200°C |
| Ansprechüberdruck SV | 18 bar |
| Einstellbereich Kessel | 5,5 - 15,5 bar |
| Druckreduzierstation | 0,2 - 5,5 bar (optional) |
| Betriebsdruck max. | ca. 16 bar |
| Öltankbehälter (intern) | 1.000 Liter |
| Elektrischer Anschluss | 400 V/50 Hz/3 ~, CEE 32 A |
| Dampfanschluss bauseitig | DN50 / PN40 Flansch |
| Kondensatanschluss bauseitig | DN25 / PN40 AG |
| Wasseranschluss bauseitig | 3/4 - 1" Storz |
| Betriebsweise n. Kat. III | BOB 72h |

Eigenschaften

Die mobile Dampfzentrale MD600F ist eine fahrbare und sofort betriebsbereite Dampfanlage auf einem Tandemanhänger für den mobilen Einsatz und autarken Betrieb.

Die Anlage ist ausgestattet mit Wasserservicemodul, Wasseraufbereitung, Härteüberwachung, Automatikstarteinrichtung für autom. Betrieb und Außerbetriebnahme, Wasserprobekühleinrichtung und automatischer Chemikaliendosierung.

Unsere mobilen Dampfzentralen sind alle nach neuestem Stand der Technik entwickelt und mit Kessel und Komponenten von namhaften Herstellern ausgestattet. So garantieren wir für einen zuverlässigen und umweltverträglichen Betrieb. Unsere Anlagen werden ständigen Kontrollen und regelmäßigen Wartungsarbeiten unterzogen.

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar