



MH600QC



Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	2550 x 6060 x 2650 mm
Abmessungen mit Kamin (B x T x H) / \varnothing Kamin	2550 x 6060 x 3250 mm / \varnothing Innen 300 mm \varnothing Außen 360 mm
Gewicht (inkl. 200 Liter Öl)	ca. 6300 kg
Heizleistung Gas	110 - 600 kW
Heizleistung Öl	240 - 600 kW
Heizbetrieb	60 – 90° C (mit Mischer 20 – 90°C)
Anschlüsse (im Gebäude)	Flansch DN 65 / PN 16 (2 ½ " AG)
Regelung	MHRQ3
Hocheffizienzpumpe	max. 57 m ³ /h, max. 17 mWS
Rücklaufanhebung	max. 3,5 m ³ /h, max. 7,6 mWS
Niedertemp.-Heizkessel	mobiheat
Brenner	Öl- / Erdgasbrenner
Gas-Anschlussdruck	min. 50 mbar, max. 300 mbar
Gas-Anschluss	1 ½" Inngengewinde
Verbrauch Volllast	ca. 62,0 l/h
Öltankbehälter	2 x 2400 Liter doppelwandig mit Tankheizung
Sicherheitsventil	6 bar
Volumen-MAG	800 Liter
Spannungsversorgung	400 V / 50 Hz / 3~, CEE 32 A
Schläuche/Kupplungen	DN 65 / PN 16

Eigenschaften

Heizkreispumpe mobiheat
NMT MAX C 65

