

mobiheat MHxESB | 120 - 180 kW Elektroheizkessel ohne Pumpe



Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	743 x 780 x 1.420 mm
Heizbetrieb	25 – 90 °C
Regelung	digital-konstant witterungsgeführt aktivierbar
Anschluss Heizung	DN 80/PN 16
Kesselwasserinhalt	95 Liter
Empfohlener Betriebsdruck	2,5 bar, max. 6,0 bar
Schutzart	IP X1
Spannungsversorgung	400 V/50 Hz/3 ~
Gehäusefarbe	grau/gelb Ral 7042/1003

Heizleistung	Gewicht	Elektrischer Anschluss	Elektrische Absicherung
120 kW	274 kg	174 A, 5 x 90 mm ²	3 x 200 A
150 kW	289 kg	218 A, 5 x 120 mm ²	3 x 250 A
180 kW	297 kg	261 A, 5 x 150 mm ²	3 x 300 A

Eigenschaften

Der mobiheat **Elektroheizkessel der ESB-Serie** ist ein leicht zu installierender Elektroheizkessel, der optimal als parallele Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heizquelle genutzt werden, wenn z. B. regenerative Elektrizität vorhanden ist.

Merkmale und Ausstattung:

- Kürzeste Montagezeit durch hochkompakte Bauweise

- Einfache Bedienung
- Witterungsgeführter Regler aktivierbar (mit Zubehör Außenfühler)
- Teillastschaltung (7 Stufen)
- Kaskadierbar
- Heizungsanschluss Flansch DN 80

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar

08/2017