

## mobiheat MHxESB | 210 - 300 kW Elektroheizkessel ohne Pumpe



### Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	1.033 x 780 x 1.420 mm
Heizbetrieb	25 – 90 °C
Regelung	digital-konstant witterungsgeführt aktivierbar
Anschluss Heizung	VL/RL DN 125/PN 16
Kesselwasserinhalt	145 Liter
Empfohlener Betriebsdruck	2,5 bar, max. 6,0 bar
Schutzart	IP X1
Spannungsversorgung	400 V/50 Hz/3 ~
Gehäusefarbe	grau/gelb Ral 7042/1003

Heizleistung	Gewicht	Elektrischer Anschluss	Elektrische Absicherung
210 kW	366 kg	305 A, 5 x 150 mm <sup>2</sup>	3 x 350 A
255 kW	386 kg	370 A, 5 x 200 mm <sup>2</sup>	3 x 400 A
300 kW	396 kg	435 A, 5 x 240 mm <sup>2</sup>	3 x 500 A

### Eigenschaften

Der mobiheat **Elektroheizkessel der ESB-Serie** ist ein leicht zu installierender Elektroheizkessel, der optimal als parallele Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heizquelle genutzt werden, wenn z. B. regenerative Elektrizität vorhanden ist.

Merkmale und Ausstattung:

- Kürzeste Montagezeit durch hochkompakte Bauweise

- Einfache Bedienung
- Witterungsgeführter Regler aktivierbar (mit Zubehör Außenfühler)
- Teillastschaltung (7 Stufen)
- Kaskadierbar
- Heizungsanschluss Flansch DN 80

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich  
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar

08/2017